



## TECHNICAL DATA SHEET

**СПРЕЙ-ЛАК TYTAN Professional Art of the colour** – быстросохнущая прозрачная акриловая краска, используемая для защиты от ржавчины, коррозии, потускнения и сколов. Используйте его отдельно или в качестве герметизирующей пленки поверх грунтовки.

### Сферы применения

- Наружные и внутренние поверхности
- Изделия из древесины
- Изделия из пластика и стекла
- В промышленных конструкциях
- Изделия из металла

### Характеристики

- Быстрое высыхание
- Долговечное действие
- Антикоррозионное действие
- Прекрасные погодостойкие свойства

### Указания по применению

#### Подготовка

- Рабочая поверхность должна быть очищена от загрязнений и ржавчины. Просушите поверхность перед нанесением краски.
- Рекомендуется тщательная шлифовка поверхности перед нанесением краски.

#### Грунтовка

- Для поверхностей, выполненных из оцинкованного железа, цинка, алюминия и других цветных металлов, рекомендуется использовать грунтовку FP Primer.

#### Нанесение

- Наносите мягкими аккуратными мазками, удерживая баллон на расстоянии приблизительно 25 см от поверхности. Сначала нанесите тонким слоем, затем, для получения желаемого эффекта, повторите процедуру несколько раз с разницей между нанесениями в несколько минут.



## TECHNICAL DATA SHEET

### Сведения о применении:

- Смешивание: Аэрозоль: встряхивайте баллон до тех пор, пока не услышите движение помещенных внутрь шариков. Периодически встряхивайте в процессе работы.
- Очистка: Поверхность, на которую наносится краска, должна быть очищена от загрязнений. Удалите жир, грязь, мусор и прочие элементы, мешающие распределению краски.
- Время высыхания: Высыхание на ощупь: 5-17 минут  
Повторное покрытие: 1 час
- Расход: баллончик 250 г на 2,5-3,0 м<sup>2</sup>.

### Технические характеристики

- Цвет/Глянец: Матовый/глянцевый, прозрачный цвет
- Пигмент: Органические и неорганические пигменты для наружных работ.
- Смола: Акриловая
- Водостойкость: Отличная. Не рекомендуется постоянное воздействие воды.
- Объем баллона: 520 мл
- Объем содержимого: 400мл (указано на баллоне)

Специальные характеристики: Краска легко наносится как опытными, так и неопытными операторами.

### Сведения по технике безопасности и охране труда

- Избегайте попадания на кожу и в глаза, избегайте вдыхания паров и распыленной взвеси.
- Не вызывайте рвоту при проглатывании, выпейте стакан воды.
- При попадании в глаза промывайте их по меньшей мере 15 минут, обратитесь за медицинской помощью.
- Изучите паспорт безопасности вещества для данного продукта для получения более подробной информации.

Информация проверена и представлена в соответствии с данными и сведениями, доступными на момент публикации. Содержащиеся в настоящем Техническом паспорте сведения должны использоваться только в качестве руководства, потому как эксплуатационные характеристики изделия могут различаться в зависимости от условий и методов применения.