TYTAN PROFESSIONAL

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА TACK-R PU COAT 710

Описание:

Жидкая однокомпонентная полиуретановая смола.

Обладает отличной адгезией к пористым основаниям.

После отверждения образует эластичную водонепроницаемую мембрану.

Используется для гидроизоляции:

• кровли (битумные мембраны с посыпкой),

• террас, балконов, плит из конструкционного бетона и бетонных стен.

Характеристики:

СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ

Консистенция:	Жидкий
Цвет:	Серый
Плотность:	1,4 г/см^3
Вязкость при 20 ^{o}C:	4000–7000 мПас
Содержание нелетучих веществ:	85–90 %
Время отверждения:	8–9 ч
Расход:	0,7-0,9 кг/м^2

СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ

Твердость (по Шору А):	50–60
Водопаропроницаемость:	μ>1000 (EN 1931) 20 г/м^2 в сутки
Максимальное удлинение	500–600 %
Предел прочности на разрыв	3,0 МПа

Испытания проводились при 23°C и относительной влажности 50%.

Логистическая информация:

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическое ведро 25 кг	36

Особенности продукта:

Высокая эластичность (заделка трещин);

Водостойкость;

Сохраняет свойства в широком диапазоне температур (-30°C/+90°C);

Устойчив к неинтенсивному движению пешеходов;

Простое нанесение (валиком или безвоздушным распылителем);

Устойчив к кислотным и щелочным растворителям, моющим веществам, морской воде и маслам;

Подходит для применения на большинстве кровельных основаниях: бетон, фибробетон, шифер, акрил, битум, дерево, металл (в т.ч. ржавый), гальванизированная сталь и др.

ООО «Селена Восток»
108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский),
домовладение 4, стр.1, блок А, этаж 8.
Телефон: +7 (495) 786 48 55

www.tytan-professional.ru

Tytan_professional

Tytan Russia