

## TYTAN PROFESSIONAL

### Финишное покрытие TACK-R PU TOP COAT

#### Описание:

Однокомпонентное, эластичное, высокотвердое, алифатическое полиуретановое покрытие с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, используемое в качестве верхнего покрытия для защиты открытых поверхностей.

#### Характеристики:

Твердость (по Шору А):	30
Удлинение при разрыве:	≥ 200 %
Прочность на разрыв:	≥ 20 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия к бетону:	≥ 2 Н/мм <sup>2</sup>
Температура эксплуатации:	от -40 °С до +80 °С
Расход:	0,15-0,25 кг/м <sup>2</sup>

#### Особенности продукта:

Простое нанесение (валиком или безвоздушным распылителем);  
Сильная и равномерная адгезия практически на любом типе поверхности;  
Превосходная устойчивость к ультрафиолетовому излучению;  
Сохранение блеска после 2000 часов;  
Обеспечивает отличную адгезию практически к любому типу поверхности, даже к керамической плитке и глазурованным поверхностям;  
Устойчив к неинтенсивному движению пешеходов.

#### Логистическая информация:

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическое ведро, 20 кг	36

ООО «Селена Восток»  
108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский),  
домовладение 4, стр.1, блок А, этаж 8.  
Телефон: +7 (495) 786 48 55

[www.tytan-professional.ru](http://www.tytan-professional.ru)



 [Tytan\\_professional](https://www.instagram.com/tytan_professional)

 [Tytan Russia](https://www.youtube.com/tytan_russia)

 **SELENA**  
GLOBAL EXPERIENCE