

TYTAN PROFESSIONAL

Грунтовка TACK-R PU PRIMER C

Описание:

Однокомпонентная смола на основе полиуретана, обеспечивает превосходную адгезию к пористым основаниям.

Характеристики:

Консистенция:	Жидкий
Цвет:	Светло-желтый
Плотность:	0,95 г/см ³
Вязкость при 20°C:	170 мПас
Содержание нелетучих веществ:	60 %
Жизнеспособность:	2 ч
Время отверждения:	до 4 ч
Точка воспламенения:	36 °С
Содержание ЛОС:	393 г/л
Расход:	0,1-0,3 кг/м ³

Особенности продукта:

Используется для подготовки поверхности перед нанесением полиуретановой мастики;
Герметизирует поры бетонных и цементных оснований, улучшает адгезию и препятствует образованию пузырьков воздуха;
Показывает наличие трещин;
Подходит для нанесения кистью, валиком или аппаратом безвоздушного распыления.

Логистическая информация:

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическая канистра, 15 кг	48

ООО «Селена Восток»

108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский),
домовладение 4, стр.1, блок А, этаж 8.
Телефон: +7 (495) 786 48 55

www.tytan-professional.ru

 [Tytan_professional](https://www.instagram.com/Tytan_professional)

 [Tytan_Russia](https://www.youtube.com/Tytan_Russia)



 **SELENA**
GLOBAL EXPERIENCE